

ENGEL MD80F-S



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN



Enjoy pure ENGEL quality

Wir wachsen und wachsen

Nicht nur die Technik wird ständig verbessert – die Kompressoren laufen nun effizienter, leiser und stromsparender dank neuer Schwingkompressortechnik – sondern auch das Volumen wächst.

33% mehr Fassungsvermögen bieten die Größten von ENGEL ohne eine Erhöhung des Stromverbrauchs.

Art. Nr. MD80F-S

Außenmaße (BxHxT):	790 x 561 x 490 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	510 x 430 x 390 mm
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	80 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Silbermetallic
Gewicht:	39 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis > -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	52 Watt
Überwachung:	mit Digitalthermometer



Edelstahlverschlüsse
Stainless steel latches



Platz für z.B. 24x1,5 Liter Flaschen
stehend / Space for e.g. 24x1,5
litre bottles upright

We grow and grow

Not only is our technology being continuously improved – the compressors now are even more efficient, quieter and save more electricity than ever thanks to the new Swing Motor technology – the units' cubic capacity is growing too. The biggest units in the range of ENGEL offer 33% more capacity without any increase in power consumption.



Art. No. MD80F-S	External dimensions (WxHxD):	790 x 561 x 490 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	510 x 430 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Capacity:	80 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Silver metallic
	Weight:	39 kg
	Temperature range:	+10°C up to >-18°C, stepless adjustable control
	Power consumption (12 Volt):	52 Watt
	Monitoring:	with digital thermometer

PRODUKTSPEZIFIKATION

Eigenschaften			Tragbare Kühlgeräte							
Modell			MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040	MT35F	MT35F-S
Inhalt	Liter		32	40	14	15	21	40	32	32
	Cu.Ft		1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41	1,13	1,13
Farbe	Gehäuse oder Rahmen		Platin	Platin	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Silber
	Tür oder Deckel		Platin	Platin	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Silber
Außenmaße	Höhe	mm	408	508	395	364	465	470	408	408
	Breite	mm	647	647	442	549	549	630	647	647
	Tiefe	mm	364	364	284	307	307	394	364	364
Gewicht		kg	19	22	11,5	16	17	22	21	21
Eingangsspannung	AC	V	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
	DC	V	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Leistungsaufnahme	AC230V	W	42	42	-	42	42	42	42	42
Leistungsaufnahme	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Temperaturbereich	Kühlen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Tiefkühlen	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C	-18°C	-18°C
Besonderheiten	Vorrangschaltung		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Deckelanschlag wechselbar		-	-	-	-	-	✓	-	-
	Digitalanzeige		✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	LED Licht		✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Digitale Temperaturregelung		✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Tragegriffe		✓	✓	Tragegurt	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatzkorb		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Gehäuse/ Deckelmaterial		Stahl	Stahl	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP	Stahl	Stahl
Einbrennlackiert		✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	

Eigenschaften			Tragbare Kühlgeräte						Einbau Kühlgeräte		Freistehend
Modell			MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
Inhalt	Liter		40	40	60	32+25	80	42+33	40	55	80
	Cu.Ft		1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83
Farbe	Gehäuse oder Rahmen		Hellgrau	Silber	Hellgrau	Hellgrau	Silber	Silber	Schwarz	Schwarz	Schwarz
	Tür oder Deckel		Dunkelgrau	Silber	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Silber	Silber	Teak	Schwarz glänzend	Schwarz glänzend
Außenmaße	Höhe	mm	508	508	441	441	561	561	520 (Einbau)	525 (Einbau)	780
	Breite	mm	647	647	790	790	790	790	385 (Einbau)	465 (Einbau)	520
	Tiefe	mm	364	364	490	490	490	490	450 (Einbau)	520 (Einbau)	548
Gewicht		kg	24	24	33	33	39	40	18	20	28
Eingangsspannung	AC	V	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Leistungsaufnahme	AC230V	W	42	42	-	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme	DC12V	W	32	32	52	52	52	52	32	32	32
Temperaturbereich	Kühlen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Tiefkühlen	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C
Besonderheiten	Vorrangschaltung		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
	Deckelanschlag wechselbar		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Digitalanzeige		-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	LED Licht		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Digitale Temperaturregelung		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tragegriffe		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Einsatzkorb		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Gehäuse/ Deckelmaterial		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Einbrennlackiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	

SPECIFICATION

Characteristics			Chest Open								
Model			MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040	MT35F	MT35F-S	
Volume			litre	32	40	14	15	21	40	32	32
			Cu.Ft	1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41	1,13	1,13
Colour			Cabinet or flange		platinum	platinum	light grey	light grey	light grey	light grey	silver
			Door or lid		platinum	platinum	dark grey	dark grey	dark grey	dark grey	silver
External dimensions			Hight	mm	408	508	398	364	465	470	408
			Width	mm	647	647	442	549	549	630	647
			Depth	mm	364	364	284	307	307	394	364
Weight				kg	19	22	11,5	16	17	22	21
Rated input voltage			AC	V	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
			DC	V	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24
Rated AC power con.			AC230V	W	42	42	-	42	42	42	42
Rated DC power con.			DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32
Temperature range			Refrigerator	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
			Freezer	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C	-18°C
Features			Auto AC/DC interchangeable	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
			Interchangeable door opening	-	-	-	-	-	✓	-	-
			Digital display	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
			LED light	✓	✓	-	-	-	-	-	-
			Digital temperature control	✓	✓	-	-	-	-	-	-
			Carrying handle	✓	✓	Shoulder belt	✓	✓	✓	✓	✓
			Basket	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
			Cabinet/Doormaterial	steel	steel	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP	steel	steel
			stove enamelled	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓

Characteristics			Chest Open						Built-in Refrigerator		Freestanding		
Model			MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B		
Volume			litre	40	40	60	32+25	80	42+33	40	55	80	
			Cu.Ft	1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83	
Colour			Cabinet or flange		light grey	silver	light grey	light grey	silver	silver	black	black	black
			Door or lid		dark grey	silver	dark grey	dark grey	silver	silver	teak	black polished	black polished
External dimensions			Hight	mm	508	508	441	441	561	561	520 (built-in)	525 (built-in)	780
			Width	mm	647	647	790	790	790	790	385 (built-in)	465 (built-in)	520
			Depth	mm	364	364	490	490	490	490	450 (built-in)	520 (built-in)	548
Weight				kg	24	24	33	33	39	40	18	20	28
Rated input voltage			AC	V	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
			DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Rated AC power con.			AC230V	W	42	42	-	-	-	-	-	-	-
Rated DC power con.			DC12V	W	32	32	52	52	52	52	32	32	32
Temperature range			Refrigerator	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
			Freezer	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C
Features			Auto AC/DC interchangeable	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
			Interchangeable door opening	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
			Digital display	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
			LED light	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Digital temperature control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Carrying handle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
			Basket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
			Cabinet/Doormaterial	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel
			stove enamelled	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓