

ENGEL MD60F



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN



Und es geht noch größer

Man nennt sie bereits echte Kameraden. Diese Modelle mit enormer Kapazität sind dennoch leicht zu tragen. Eine Sensation für jeden Gruppenausflug, Angeltrip oder ausgiebige Touren. Sie können sich 100% auf ENGEL verlassen.

Außenmaße (BxHxT):	790 x 441 x 490 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	510 x 310 x 390 mm
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	60 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht:	32 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	52 Watt

Art. Nr. MD60F



Edelstahlverschlüsse
Stainless steel latches



Platz für z.B. 24x1 Liter Flaschen
stehend / Space for e.g. 24x1 litre
bottles upright

And it gets bigger

They have come to be known as man's best friend. These models have a huge capacity and are still easy to carry. A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended touring. You can fully rely on ENGEL.



Art. No. MD60F	External dimensions (WxHxD):	790 x 441 x 490 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	510 x 310 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Capacity:	60 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Body light grey, lid dark grey
	Weight:	32 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, stepless adjustable control
Power consumption (12 Volt):	52 Watt	

PRODUKTSPEZIFIKATION

Eigenschaften			Tragbare Kühlgeräte								
Modell			MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040	MT35F	MT35F-S	
Inhalt			Liter	32	40	14	15	21	40	32	32
			Cu.Ft	1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41	1,13	1,13
Farbe			Gehäuse oder Rahmen	Platin	Platin	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Silber
			Tür oder Deckel	Platin	Platin	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Silber
Außenmaße			Höhe	mm	408	508	395	364	465	470	408
			Breite	mm	647	647	442	549	549	630	647
			Tiefe	mm	364	364	284	307	307	394	364
Gewicht			kg	19	22	11,5	16	17	22	21	21
Eingangsspannung			AC	V	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
			DC	V	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24
Leistungsaufnahme			AC230V	W	42	42	-	42	42	42	42
Leistungsaufnahme			DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32
Temperaturbereich			Kühlen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
			Tiefkühlen	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C	-18°C
Besonderheiten			Vorrangschaltung	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
			Deckelanschlag wechselbar	-	-	-	-	-	✓	-	-
			Digitalanzeige	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
			LED Licht	✓	✓	-	-	-	-	-	-
			Digitale Temperaturregelung	✓	✓	-	-	-	-	-	-
			Tragegriffe	✓	✓	Tragegurt	✓	✓	✓	✓	✓
			Einsatzkorb	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
			Gehäuse/ Deckelmaterial	Stahl	Stahl	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP	Stahl	Stahl
			Einbrennlackiert	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓

Eigenschaften			Tragbare Kühlgeräte						Einbau Kühlgeräte		Freistehend		
Modell			MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B		
Inhalt			Liter	40	40	60	32+25	80	42+33	40	55	80	
			Cu.Ft	1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83	
Farbe			Gehäuse oder Rahmen	Hellgrau	Silber	Hellgrau	Hellgrau	Silber	Silber	Schwarz	Schwarz	Schwarz	
			Tür oder Deckel	Dunkelgrau	Silber	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Silber	Silber	Teak	Schwarz glänzend	Schwarz glänzend	
Außenmaße			Höhe	mm	508	508	441	441	561	561	520 (Einbau)	525 (Einbau)	780
			Breite	mm	647	647	790	790	790	790	385 (Einbau)	465 (Einbau)	520
			Tiefe	mm	364	364	490	490	490	490	450 (Einbau)	520 (Einbau)	548
Gewicht			kg	24	24	33	33	39	40	18	20	28	
Eingangsspannung			AC	V	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	
			DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	
Leistungsaufnahme			AC230V	W	42	42	-	-	-	-	-	-	
Leistungsaufnahme			DC12V	W	32	32	52	52	52	52	32	32	
Temperaturbereich			Kühlen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	
			Tiefkühlen	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C	
Besonderheiten			Vorrangschaltung	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
			Deckelanschlag wechselbar	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	
			Digitalanzeige	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
			LED Licht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Digitale Temperaturregelung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Tragegriffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
			Einsatzkorb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
			Gehäuse/ Deckelmaterial	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	
			Einbrennlackiert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	

SPECIFICATION

Characteristics			Chest Open								
Model			MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040	MT35F	MT35F-S	
Volume			litre	32	40	14	15	21	40	32	32
			Cu.Ft	1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41	1,13	1,13
Colour			Cabinet or flange		platinum	platinum	light grey	light grey	light grey	light grey	silver
			Door or lid		platinum	platinum	dark grey	dark grey	dark grey	dark grey	silver
External dimensions			Hight	mm	408	508	398	364	465	470	408
			Width	mm	647	647	442	549	549	630	647
			Depth	mm	364	364	284	307	307	394	364
Weight				kg	19	22	11,5	16	17	22	21
Rated input voltage			AC	V	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
			DC	V	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24
Rated AC power con.			AC230V	W	42	42	-	42	42	42	42
Rated DC power con.			DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32
Temperature range			Refrigerator	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
			Freezer	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C	-18°C
Features			Auto AC/DC interchangeable	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
			Interchangeable door opening	-	-	-	-	-	✓	-	-
			Digital display	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
			LED light	✓	✓	-	-	-	-	-	-
			Digital temperature control	✓	✓	-	-	-	-	-	-
			Carrying handle	✓	✓	Shoulder belt	✓	✓	✓	✓	✓
			Basket	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
			Cabinet/Doormaterial	steel	steel	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP	steel	steel
			stove enamelled	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓

Characteristics			Chest Open						Built-in Refrigerator		Freestanding		
Model			MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B		
Volume			litre	40	40	60	32+25	80	42+33	40	55	80	
			Cu.Ft	1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83	
Colour			Cabinet or flange		light grey	silver	light grey	light grey	silver	silver	black	black	black
			Door or lid		dark grey	silver	dark grey	dark grey	silver	silver	teak	black polished	black polished
External dimensions			Hight	mm	508	508	441	441	561	561	520 (built-in)	525 (built-in)	780
			Width	mm	647	647	790	790	790	790	385 (built-in)	465 (built-in)	520
			Depth	mm	364	364	490	490	490	490	450 (built-in)	520 (built-in)	548
Weight				kg	24	24	33	33	39	40	18	20	28
Rated input voltage			AC	V	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
			DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Rated AC power con.			AC230V	W	42	42	-	-	-	-	-	-	-
Rated DC power con.			DC12V	W	32	32	52	52	52	52	32	32	32
Temperature range			Refrigerator	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
			Freezer	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C
Features			Auto AC/DC interchangeable	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
			Interchangeable door opening	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
			Digital display	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
			LED light	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Digital temperature control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Carrying handle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
			Basket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
			Cabinet/Doormaterial	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel
			stove enamelled	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓