



CK57: ENGEL SB70F

EINBAU KÜHLGERÄTE / BUILT-IN REFRIGERATOR

Enjoy pure ENGEL quality



Eingebaut oder freistehend

Diese beiden neuen Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Diese ENGEL Kühlschränke werden bereits in Zug-Schienerfahrzeugen verwendet. Aber auch auf Booten und in Wohnmobilen sind sie im Einsatz.

Der ENGEL CK57 kann als Ersatz für den CK65 (SR65) und CK62 (ST68) verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 und Ersatz für NORCOLD DC/DE/EV 351/451.



Steuerung mit Kontrollleuchte
Controller with control light



Anschlusskabel mit Sicherung
Connection cable with fuse

Built-in or free-standing

These two new fridges were specifically designed for very cramped conditions.

The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The devices can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have even been used on railway vehicles. They are also in usage on boats and in caravans.

The ENGEL CK57 can be used as substitute for CK65 (SR65) and CK62 (ST68). Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 and NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

Art. Nr. SB70F

| | |
|---------------------|---|
| Einbaumaße (BxHxT): | 465 x 525 x 520 mm |
| Spannung: | 12/24 Volt |
| Inhalt: | 55 Liter |
| Material: | Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus |
| Farbe: | Tür schwarz glänzend |
| Gewicht: | 20 kg |
| Temperaturbereich: | +10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat |
| Leistungsaufnahme: | 32 Watt |
| Frontdekor: | austauschbar |
| Türanschlag: | Links/rechts wechselbar |



Art. No. SB70F

| | |
|----------------------------------|---|
| Installation dimensions (WxHxD): | 465 x 525 x 520 mm |
| Voltage: | 12/24 Volt |
| Capacity: | 55 litres |
| Material: | Metalbody, polyurethane hard-foam body |
| Colour: | Door glossy black |
| Weight: | 20 kg |
| Temperature range: | +10°C up to > -2°C, electronic thermostat |
| Power consumption: | 32 Watt |
| Front finish: | interchangeable |
| Door hinge: | Left/right changeable |

PRODUKTSPEZIFIKATION

| Eigenschaften | | | Tragbare Kühlgeräte | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----|---------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Modell | | | MT35G-P | MT45G-P | MD14F | MT17F | MT27F | MR040 | MT35F | MT35F-S |
| Inhalt | Liter | | 32 | 40 | 14 | 15 | 21 | 40 | 32 | 32 |
| | Cu.Ft | | 1,13 | 1,41 | 0,49 | 0,53 | 0,74 | 1,41 | 1,13 | 1,13 |
| Farbe | Gehäuse oder Rahmen | | Platin | Platin | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Silber |
| | Tür oder Deckel | | Platin | Platin | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Silber |
| Außenmaße | Höhe | mm | 408 | 508 | 395 | 364 | 465 | 470 | 408 | 408 |
| | Breite | mm | 647 | 647 | 442 | 549 | 549 | 630 | 647 | 647 |
| | Tiefe | mm | 364 | 364 | 284 | 307 | 307 | 394 | 364 | 364 |
| Gewicht | | kg | 19 | 22 | 11,5 | 16 | 17 | 22 | 21 | 21 |
| Eingangsspannung | AC | V | 110/230V, 50/60Hz | 110/230V, 50/60Hz | - | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz |
| | DC | V | 12/24 | 12/24 | 12 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Leistungsaufnahme | AC230V | W | 42 | 42 | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Leistungsaufnahme | DC12V | W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Temperaturbereich | Kühlen | °C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C |
| | Tiefkühlen | °C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -12°C | -18°C | -18°C | -18°C |
| Besonderheiten | Vorrangschaltung | | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Deckelanschlag wechselbar | | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| | Digitalanzeige | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| | LED Licht | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| | Digitale Temperaturregelung | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| | Tragegriffe | | ✓ | ✓ | Tragegurt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Einsatzkorb | | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Gehäuse/ Deckelmaterial | | Stahl | Stahl | PP | PP/ABS | PP/ABS | PP | Stahl | Stahl |
| Einbrennlackiert | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |

| Eigenschaften | | | Tragbare Kühlgeräte | | | | | | Einbau Kühlgeräte | | Freistehend |
|-------------------|-----------------------------|----|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------------|------------------|
| Modell | | | MT45F | MT45F-S | MD60F | MD60F-C | MD80F-S | MD80F-C-S | SB47F-E-T | SB70F | SD90F-D-B |
| Inhalt | Liter | | 40 | 40 | 60 | 32+25 | 80 | 42+33 | 40 | 55 | 80 |
| | Cu.Ft | | 1,41 | 1,41 | 2,12 | 1,13+0,88 | 2,83 | 1,48+1,17 | 1,41 | 2,01 | 2,83 |
| Farbe | Gehäuse oder Rahmen | | Hellgrau | Silber | Hellgrau | Hellgrau | Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| | Tür oder Deckel | | Dunkelgrau | Silber | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Silber | Silber | Teak | Schwarz glänzend | Schwarz glänzend |
| Außenmaße | Höhe | mm | 508 | 508 | 441 | 441 | 561 | 561 | 520 (Einbau) | 525 (Einbau) | 780 |
| | Breite | mm | 647 | 647 | 790 | 790 | 790 | 790 | 385 (Einbau) | 465 (Einbau) | 520 |
| | Tiefe | mm | 364 | 364 | 490 | 490 | 490 | 490 | 450 (Einbau) | 520 (Einbau) | 548 |
| Gewicht | | kg | 24 | 24 | 33 | 33 | 39 | 40 | 18 | 20 | 28 |
| Eingangsspannung | AC | V | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz | - | - | - | - | - | - | - |
| | DC | V | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Leistungsaufnahme | AC230V | W | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme | DC12V | W | 32 | 32 | 52 | 52 | 52 | 52 | 32 | 32 | 32 |
| Temperaturbereich | Kühlen | °C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C |
| | Tiefkühlen | °C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| Besonderheiten | Vorrangschaltung | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| | Deckelanschlag wechselbar | | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Digitalanzeige | | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| | LED Licht | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Digitale Temperaturregelung | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tragegriffe | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| | Einsatzkorb | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| | Gehäuse/ Deckelmaterial | | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Einbrennlackiert | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | |

SPECIFICATION

| Characteristics | | | Chest Open | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Model | | | MT35G-P | MT45G-P | MD14F | MT17F | MT27F | MR040 | MT35F | MT35F-S |
| Volume | litre | | 32 | 40 | 14 | 15 | 21 | 40 | 32 | 32 |
| | Cu.Ft | | 1,13 | 1,41 | 0,49 | 0,53 | 0,74 | 1,41 | 1,13 | 1,13 |
| Colour | Cabinet or flange | | platinum | platinum | light grey | light grey | light grey | light grey | light grey | silver |
| | Door or lid | | platinum | platinum | dark grey | dark grey | dark grey | dark grey | dark grey | silver |
| External dimensions | Height | mm | 408 | 508 | 398 | 364 | 465 | 470 | 408 | 408 |
| | Width | mm | 647 | 647 | 442 | 549 | 549 | 630 | 647 | 647 |
| | Depth | mm | 364 | 364 | 284 | 307 | 307 | 394 | 364 | 364 |
| Weight | | kg | 19 | 22 | 11,5 | 16 | 17 | 22 | 21 | 21 |
| Rated input voltage | AC | V | 110/230V, 50/60Hz | 110/230V, 50/60Hz | - | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz |
| | DC | V | 12/24 | 12/24 | 12 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Rated AC power con. | AC230V | W | 42 | 42 | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Rated DC power con. | DC12V | W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Temperature range | Refrigerator | °C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C |
| | Freezer | °C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -12°C | -18°C | -18°C | -18°C |
| Features | Auto AC/DC interchangeable | | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Interchangeable door opening | | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| | Digital display | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| | LED light | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| | Digital temperature control | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| | Carrying handle | | ✓ | ✓ | Shoulder belt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Basket | | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Cabinet/Doormaterial | | steel | steel | PP | PP/ABS | PP/ABS | PP | steel | steel |
| stove enamelled | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |

| Characteristics | | | Chest Open | | | | | | Built-in Refrigerator | | Freestanding |
|---------------------|------------------------------|----|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|
| Model | | | MT45F | MT45F-S | MD60F | MD60F-C | MD80F-S | MD80F-C-S | SB47F-E-T | SB70F | SD90F-D-B |
| Volume | litre | | 40 | 40 | 60 | 32+25 | 80 | 42+33 | 40 | 55 | 80 |
| | Cu.Ft | | 1,41 | 1,41 | 2,12 | 1,13+0,88 | 2,83 | 1,48+1,17 | 1,41 | 2,01 | 2,83 |
| Colour | Cabinet or flange | | light grey | silver | light grey | light grey | silver | silver | black | black | black |
| | Door or lid | | dark grey | silver | dark grey | dark grey | silver | silver | teak | black polished | black polished |
| External dimensions | Height | mm | 508 | 508 | 441 | 441 | 561 | 561 | 520 (built-in) | 525 (built-in) | 780 |
| | Width | mm | 647 | 647 | 790 | 790 | 790 | 790 | 385 (built-in) | 465 (built-in) | 520 |
| | Depth | mm | 364 | 364 | 490 | 490 | 490 | 490 | 450 (built-in) | 520 (built-in) | 548 |
| Weight | | kg | 24 | 24 | 33 | 33 | 39 | 40 | 18 | 20 | 28 |
| Rated input voltage | AC | V | 230 (200-250), 50/60Hz | 230 (200-250), 50/60Hz | - | - | - | - | - | - | - |
| | DC | V | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Rated AC power con. | AC230V | W | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
| Rated DC power con. | DC12V | W | 32 | 32 | 52 | 52 | 52 | 52 | 32 | 32 | |
| Temperature range | Refrigerator | °C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C | +10°C |
| | Freezer | °C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| Features | Auto AC/DC interchangeable | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| | Interchangeable door opening | | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Digital display | | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| | LED light | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Digital temperature control | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Carrying handle | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| | Basket | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| | Cabinet/Doormaterial | | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel |
| stove enamelled | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | |